

NORSK LOVTIDEND

Avd. I. Lover og sentrale forskrifter m. v.

Utgitt i henhold til lov nr. 53 av 19. juni 1969

Utgitt 7. mai 1979

Nr. 12

Endr. i byggeforskrifter.

4. april

Gitt av kommunal- og arbeidsdep. 4. april 1979 i medhold av § 6 i bygningsloven av 18. juni 1965.

I

I byggeforskrifter av 1. august 1969 gjøres følgende endringer:

Kap. 14:12 skal lyde:

Når arbeidet etter bestemmelser i lovgivningen er betinget av tillatelse eller samtykke også fra annen myndighet enn bygningsrådet, eller når planer for arbeidet skal legges fram for slik myndighet, skal det opplyses i søknaden om byggetillatelse om saken har vært lagt fram for slik myndighet. Foreligger avgjerd eller uttalelse fra vedkommende instans, skal denne vedlegges søknaden. For bygning som går inn under lov av 4. februar 1977 om arbeidervern og arbeidsmiljø, vises til denne lovs §§ 8 og 19 med tilhørende forskrifter.

Kap. 26:11 første ledd skal lyde:

I reguleringsplan kan tillates mindre avstand til nabo-grense og mellom frittliggende bygninger enn bestemt i bygningsloven § 70 nr 2 og 3. Det samme gjelder ved bebyggelsesplan som er basert på forenklet reguleringsplan etter bygningslovens § 26 nr 2.

Kap. 26:21 skal lyde:

Etasje, herunder kjeller, hvor himling er høyere enn 1,50 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen, regnes med i etasjetallet.

4. april

Loft regnes med i etasjetallet når det her er innredet rom for varig opphold og disse rom har en større utstrekning enn $\frac{1}{3}$ av bygningens grunnflate.

Kap. 31:21 annet og tredje ledd skal lyde:

I deler av rom og i enkelte rom i leilighet kan netto romhøyde reduseres til 2,10 m.

I rom som innredes på loft og som har skråtak, skal romhøyden ikke være mindre enn 2,10 m i de deler av rommet hvor det er nødvendig å kunne gå og stå oppreist.

Kap. 31:23 skal lyde:

Dagslys

Etthvert rom skal ha vinduer som gir rommet tilfredsstillende dagslys.

Bygningsrådet kan tillate at enkelte rom belyses ved tilstrekkelige åpninger mot andre rom eller ved overlys.

Bygningsrådet kan tillate at det innredes leilighet som får alle vinduer vendt mot gårdsrom med mindre bredde enn 4 m eller med vegger eller omgivende terreng som hindrer dagslysinfall.

For arbeidslokaler vises til de spesialkrav som kan stilles i medhold av lov av 4. februar 1977 om arbeidervern og arbeidsmiljø.

Kap. 31:24 annet og nytt tredje ledd skal lyde:

I leilighet og hybel i underetasje skal golvet overkant langs hovedvindusvegg ikke ligge lavere enn 0,50 m under terrenget utenfor, og terrenget skal helle fra husvegg til en avstand av minst 2 m fra veggen.

Bygningsrådet kan gjøre unntak fra bestemmelsen i annet ledd.

Kap. 31:31 skal lyde:

Minste bredde på gang i leilighet skal være 1,20 m.

Baderom og dusjrom skal ha vanntett golv. Vaskerom for flere enn én leilighet skal ha vanntett golv.

- Kap. 31:32 nytt siste ledd skal lyde: 4. april
Bygningsrådet kan gjøre unntak fra disse bestemmelsene.
- Kap. 31:33 skal lyde:
Oppbevaring av søppel
Enhver bygning skal, for oppbevaring og fjerning av søppel, ha de nødvendige anordninger godkjent av bygningsrådet.
- Kap. 31:35 første ledd første punktum skal lyde:
Offentlige bygninger og andre bygninger som skal være tilgjengelige for publikum og som har toalett for publikum, skal ha minst ett toalettrom som er lett tilgjengelig og brukbart for orienterings- og bevegelsehemmede.
- Kap. 32:22 skal lyde:
Bygning i to etasjer med undervisningsanstalt for inntil 150 elever kan oppføres som brannherdig bygning jfr. 55:34.
Bygning i to etasjer der rømning fra 2. etasje kan skje direkte til markplanet, uavhengig av trapp til 1. etasje, og hvor golv i 2. etasje er utført som A 60, kan oppføres som trebygning når grunnflaten ikke overstiger 400 m², og som brannherdig bygning inntil 800 m². Eventuell trappforbindelse mellom etasjene skal utføres som branncelle B 30.
Bygning i én etasje med grunnflate større enn 400 m² skal oppføres som minst brannherdig bygning.
- Kap. 32:31 første ledd skal lyde:
Undervisningsrom med grupperom og gymnastikksal eller forsamlingsrom med tilhørende birom skal utgjøre egne brannceller.
- Kap. 33:8 nest siste ledd skal lyde:
Rommet skal ha en grunnflate på minst 12 m² dersom det er montert to kinomaskiner, og minst 8 m² når det er én maskin.

4. april Kap. 33:9 nest siste ledd skal lyde:
Rommet skal ha en grunnflate på minst 12 m² dersom det er montert to kinomaskiner, og minst 8 m² når det er én maskin.
- Kap. 34:424 siste ledd skal lyde:
For trebygning må høyden til hovedgesims ikke være større enn 8 m og ingen utvendig trevegg må være høyere enn 9 m. På to-etasjers trebygning tillates ikke takoppbygg eller nedskjæring i takflaten.
- Kap. 38:2 første ledd siste setning skal lyde:
Oppstillingsplass med takoverbygg (carport) og ikke mer enn to veggflater og med plass for høyst 2 biler.
- Kap. 38:34 første ledd skal lyde:
I strøk hvor trebebyggelse er tillatt, kan bygningsrådet samtykke i at garasje oppføres av tre uten tennvernende kledning, når det ikke er nyttbart rom over eller under garasjen.
- I kap. 38:35 skal overskriften og nytt første ledd lyde:
Skillekonstruksjon mot annen bygning og forbindelse med andre rom
Når garasje bygges vegg i vegg med annen bygning eller som del av annen bygning, skal skillekonstruksjonen mellom garasjen og bygningen være minst B 30.
- Kap. 38:35 nåværende første, annet og tredje ledd blir annet, tredje og fjerde ledd.
- Kap. 38:47 nytt tredje ledd skal lyde:
Bygningsrådet kan gjøre unntak fra disse bestemmelsene.
- Kap. 38:561 oppheves.

- Kap. 38:563 nytt annet ledd skal lyde: 4. april
Bygningsrådet kan gjøre unntak fra kravet om sprinkleranlegg for garasje over jorden.
- Kap. 38:564 nytt annet ledd skal lyde:
Bygningsrådet kan gjøre unntak fra denne bestemmelse.
- Kap. 39:1 nytt siste avsnitt skal lyde:
Redningsvindu — vindu som i åpen tilstand har en fri åpning som har en høyde og en bredde som til sammen er minst 1,5 m. Høyden skal være minst 600 mm og bredden minst 500 mm. Vindusbrettets høyde over golv skal ikke være over 1 m.
- Kap. 39:3 skal lyde:
:3 Boligbrakke til bruk under bygge- og anleggsarbeid
:31 For boligbrakke skal det søkes om byggetillatelse.
:32 Boligbrakke kan føres opp i inntil to etasjer.
:33 Boligbrakke skal seksjoneres med felles brannvegg minst A 120 for hver 450 m² grunnflate i én etasje og for hver 225 m² i to etasjer.
Antall sengeplasser i hver seksjon skal ikke være over 44.
Inntil tre seksjoner kan bygges sammen i én bygning. Avstand til annen bygning skal være minst 8 m.
Soveavdeling skal alltid utgjøre egen seksjon uten hensyn til grunnflate. Dog gjelder følgende unntak:
a) Frittliggende, én-etasjes boligbrakke ikke over 150 m² kan oppføres med inntil 8 sengeplasser og nødvendige andre rom i samme bygning.
b) Inntil 4 sengeplasser for betjening kan plasseres innenfor en serviceseksjon uten at denne kreves ytterligere seksjonert.
Brannvegg skal gå minst 0,5 m over tak og minst 0,1 m utenfor ytterveggflate.
Dør i brannvegg skal være branntrygg dør A 60.

4. april

Døren skal kunne holdes i åpen stilling med magnetholder som kobler ut i tilfelle brann.

I tettbebyggelse kan bygningsrådet etter vurdering av den aktuelle brannrisiko tillate at boligbrakke settes i nabogrense eller nærmere annen bygning enn 8 m. Brakke som settes inn mot nabobygg, skal atskilles med B 60.

:34 Isolasjon skal være ubrennbar.

Overflatebehandlingen av innvendige tak- og veggflater skal utføres av materialer som bare i beskjedent omfang kan medvirke til flammespredning og røykutvikling.

:35 Rømning fra ethvert oppholdsrom til det fri skal kunne skje via dør og eventuell korridor for én-etasjes bygg, og via dør, eventuell korridor og trapp for to-etasjes bygg. I tillegg til dette skal rømning kunne skje via redningsvindu.

Dersom det er dør direkte fra rommet til det fri, kreves ikke redningsvindu.

Høyde fra underkant redningsvindu til planert terreng skal ikke være større enn 5 m. Er avstanden til terreng større enn 5 m, eller er terrenget ulent, skal hvert oppholdsrom være forsynt med redningstau. I stedet for redningstau kan det nyttes balkonger, gangbaner, rømningsplataer eller liknende.

:36 I brakkeanlegg med 10 eller flere sengeplasser skal det monteres typegodkjent brannvarslingsanlegg.

Anlegget skal bestå av røykdetektorer plassert i ganger og korridorer samt manuelle brannmeldere plassert på hensiktsmessige steder. Røykdetektorer for utkobling av magnetholdere for dører i brannvegg skal plasseres slik at det er minst én på hver side av døren. Detektorene skal også utløse brannalarmen.

:37 I bygning med tilstrekkelig trykkvann skal det på hensiktsmessige steder monteres brannslanger med tilstrekkelig lengde til å nå inn i alle rom. I bygning uten trykkvann skal det være håndslukkingsapparater.

Plasseringen av brannslanger og håndslukkingsapparater skal godkjennes av den stedlige brannsjef. Deres plass skal merkes med skilt etter NS 4210. 4. april

- :38 For brakkeanlegg på øde steder skal det finnes et reserve underbringelsessted som kan gi ly i tilfelle brann.
- Kap. 43:22 nytt tredje ledd skal lyde:
Dør til kjølerom, fryserom og badstu skal uten vanskelighet kunne åpnes også innenfra.
- Kap. 44:23 annet punktum skal lyde:
Balkonggolvet skal utføres slik at vann ikke kan trenge inn i og skade bygningens konstruksjoner.
- Kap. 48 Overskriften til kap. 48 skal lyde:
Søppelnedkast med tilhørende søppelrom
- Kap. 48:3 første ledd skal lyde:
Rommets utforming og størrelse avpasses etter det system for tømning som skal brukes.
- Kap. 49:121 nytt første ledd skal lyde:
Frittliggende én- og tomannsboliger og sammenbygde småhus i grupper, kjeder, rekker m.v. skal ha røykpipe som gir anledning til installasjon av ildsted i hver leilighet.
- Kap. 49:121 nåværende første — femte ledd blir annet — sjette ledd.
- Kap. 55:33 punkt b skal lyde:
b) Undervisningsanstalt for mer enn 150 elever, med det unntak som er nevnt i kap. 32:22 annet ledd.
- Kap. 53 Lydforhold
:1 Definisjoner
I_a (dB) — er luftlydindeks som er en karakteristikk av luftlydisolasjonen med ett tall, som tar

4. april

hensyn til lydisolasjonen ved forskjellige frekvenser. Størrelsen bestemmes på grunnlag av målinger etter NS 3051.

L_i (dB) — er trinnlydindeks som er en karakteristikk av trinnlydnivået med ett tall, som tar hensyn til trinnlydnivået ved forskjellige frekvenser. Størrelsen bestemmes på grunnlag av målinger etter NS 3051.

dB (A) — er enhet for lydnivå målt med frekvensveiekurve A etter NS 3051.

Lydklasse for

dører — er en karakterisering av dører med ett tall og bestemmes etter NS 3150.

:2 Generelt

:21 Bygning som inneholder rom til varig opphold, skal plasseres og oppføres slik at gode lydforhold sikres. Bygningens enkelte rom og konstruksjoner skal oppfylle kravene i :3 til :9.

Bygningsrådet kan skjerpe disse kravene når rom hvor lydisolasjonsbestemmelsene gjelder, grenser direkte mot forretnings-, verksteds- eller andre lokaler hvor det er sjenerende støy.

:22 I områder som er særlig utsatt for støy (trafikkstøy, flystøy, industristøy o.l.), kan bygningsrådet stille krav til lydisolasjon av bygningens ytterflater når andre tiltak ikke er tilstrekkelige.

:3 Bolig

4. april

:31 Lydisolasjon

:311 Luftlydisolasjon

Følgende minste verdier for luftlydisolasjonen angitt ved I_a skal være oppfylt:

	Minste tillatte verdier for I_a (dB)
<i>Rekkehus og andre sammenbygde småhus</i>	
Mellom rom i forskjellige boliger ...	55
<i>Boligblokker</i>	
Mellom rom i forskjellige boliger ...	52
Mellom rom for varig opphold og felles gang, trapperom o. l.	52
Mellom entre o. l. og felles gang, trapperom o. l. adskilt med dør	39 ¹⁾
Mellom boliger og rom som nyttes til felles service- eller ervervsmessig virksomhet (forretning, verksted, restaurant, varmesentral, vaskeri, selskapslokale, hobbyrom o. l.) ...	60

1) Det skal nyttes dør av lydklasse 35 dB. Veggen forøvrig skal ha en verdi for I_a på minst 52 dB.

4. april

:312 Trinnlydisolasjon

Trinnlydnivåene angitt ved L_1 skal ikke overstige følgende verdier:

	Høyeste tillatte verdier for L_1 (dB)
<i>Rekkehus og andre sammenbygde småhus</i>	
Fra rom i bolig (ikke medregnet baderom, toalettrom, boder o. l.) til rom i annen bolig.....	58 ¹⁾
Fra baderom, toalettrom, boder o. l. med større areal enn 2,5 m ² til rom i annen bolig.....	63 ¹⁾
<i>Boligblokker</i>	
Fra rom i bolig (ikke medregnet baderom, toalettrom, boder o. l.) til rom i annen bolig.....	63 ¹⁾
Fra baderom, toalettrom, boder o. l. med større areal enn 2,5 m ² til rom i annen bolig.....	68 ¹⁾
Fra felles gang, trapperom, trapp, altangang, takterrasse o. l. til rom i bolig.....	63 ¹⁾
Fra altan eller terrasse til rom i annen bolig.....	68 ¹⁾
Fra rom som nyttes til felles service- eller ervervsmessig virksomhet (forretning, verksted, restaurant, varmesentral, vaskeri, selskapslokale, hobbyrom o. l.) til rom i bolig	54 ²⁾

1) Ikke medregnet baderom, toalettrom, boder o.l. i annen bolig.

2) Her gjelder kravet også baderom, toalettrom, boder o.l.

:32 Etterklangstid

Etterklangstiden i felles trapperom og i felles gang med dører til flere enn 2 boliger skal ikke overstige 1,0 sekunder i oktavområdet med senterfrekvens 500 Hz eller høyere.

:33 Støynivå

:330 Kravene i :331, :333 og :334 forutsetter måling i umøblerte innflytningsklare rom. Kontrollmålinger i

møblerte rom kan godtas. Måleresultatet korrigeres da til 0,5 sekunder etterklangstid, og det korrigerste støynivået skal ligge minst 5 dB lavere enn angitt i kravene nedenfor.

- :331 Støynivået fra felles tekniske installasjoner (vann- og varmeinstallasjoner, heiser, kompressorer, ventilasjonsanlegg, kjøleanlegg o.l.) skal under normale bruksforhold verken hver for seg eller samlet overstige 35 dB (A) i rom for varig opphold, i kjøkken som utgjør eget rom, 40 dB (A). Kravet omfatter ikke støynivå frembrakt ved bruk av sanitære og tekniske installasjoner i den bolig støynivået måles.
- :332 Støynivået fra radiatorer i felles varmeanlegg skal ikke overstige 30 dB (A) i en avstand av 1 m fra vegg og en høyde 1,2 m til 1,5 m over golv.
- :333 Støynivået fra individuelle installasjoner som tilhører bolig (oppvarmingsanlegg, vaske- og oppvaskmaskiner, frysebokser, kjøleskap, kjøkkenmaskiner o.l.) skal ikke overstige 35 dB (A) i rom for varig opphold i omliggende boliger i samme bygning.
- :334 Støynivået fra tekniske installasjoner i ervervsvirkosomheter skal ikke overstige 30 dB (A) i rom for varig opphold i omliggende boliger i samme bygning.
- :335 Støynivået fra tekniske installasjoner (ventilasjonsmaskineri, vifteanlegg, varmesentraler, renovasjonsanlegg o.l.) skal ikke overstige 35 dB (A) i en avstand av 2 m utenfor vindu i rom for varig opphold eller på bebyggelsens utereal, herunder altan, takterasse, uterom o.l. Dette kravet til støynivå gjelder også for tilsvarende rom og arealer ved annen nærliggende bebyggelse.

4. april :4 Hotell og annet herberge, pleieanstalt o.l.
 :41 Lydisolasjon
 :411 Luftlydisolasjon
 Følgende minste verdier for luftlydisolasjon angitt ved I_a skal være oppfylt:

	Minste tillatte verdier for I_a (dB)
Mellom rom i forskjellige boligenheter	52
Mellom rom for varig opphold og felles gang, trapperom o. l.	52
Mellom entre o. l. og felles gang, trapperom o. l. atskilt med dør	39 ¹⁾
Mellom rom for varig opphold og rom som anvendes til felles service eller ervervsmessig virksomhet (forretning, verksted, restaurant, varmesentral, vaskeri, selskapslokale, hobbyrom o. l.)	60

- 1) Det skal nyttes dør av lydklasse 35 dB. Veggen for øvrig skal ha en verdi for I_a på minst 52 dB. For herberger etter hotelloven med forskrifter og for pleiehjem og aldershjem hvor det er nødvendig med terskel-frie dører, er kravet 34 dB. Da kan det nyttes dør av lydklasse 30 dB.

:412 Trinnlydisolasjon

4. april

Trinnlydnivåene angitt ved I_1 skal ikke overstige følgende verdier:

	Høyeste tillatte verdier for I_1 (dB)
Fra rom i en boligenhet (ikke medregnet badrom, toalettrom, boder o. l.) til rom i annen boligenhet ..	63 ¹⁾
Fra badrom, toalettrom, boder o. l. med større areal enn 2,5 m ² til rom i annen boligenhet	68 ¹⁾
Fra felles gang, trapperom, trapp, altangang, takterrasse o. l. til rom i boligenhet	63 ¹⁾
Fra altan og terrasse til rom i annen boligenhet	68 ¹⁾
Fra rom som anvendes til felles service- eller ervervsmessig virksomhet (forretning verksted restaurant varmesentral vaskeri selskapslokale hobbyrom o. l.) til rom i boligenhet..	54 ²⁾

1) Badrom, toalettrom, boder o.l. med golvareal mindre enn 2,5 m² omfattes ikke av dette kravet.

2) Her gjelder kravene også badrom, toalettrom, boder o.l.

:42 Etterklangstid

Etterklangstiden i trapperom og felles gang skal ikke overstige 1,0 sekunder i oktavområdet med senterfrekvens 500 Hz eller høyere.

:43 Støynivå

Støynivået i rom for varig opphold og i felles gang, trapperom o.l. skal oppfylle kravene i :33.

4. april :5 Skole og annen bygning til undervisningsformål

:51 Lydisolasjon

:511 Luftlydisolasjon

Følgende minsteverdier for luftlydisolasjonen angitt ved I_a skal være oppfylt:

	Minste tillatte verdier for I_a (dB)
Mellom undervisningsrom samt mellom undervisningsrom og andre rom:	
Horisontalt	48
Vertikalt og diagonalt	51
Mellom undervisningsrom og felles gang atskilt med dør	34 ¹⁾
Mellom undervisningsrom atskilt med dør	39 ²⁾
Mellom rom for gymnastikk, sang, musikk eller tre- og metallsløyd og andre undervisningsrom	60

1) Det skal nyttes dør av minst av lydklasse 30 dB. Veggen for øvrig skal ha en verdi for I_a på minst 48 dB.

2) Det skal nyttes dør av lydklasse 35 dB. Veggen for øvrig skal ha en verdi for I_a på minst 48 dB.

:512 Trinnlydisolasjon

Trinnlydnivåene angitt ved I_t skal ikke overstige følgende verdier:

	Høyeste tillatte verdier for I_t (dB)
Fra undervisningsrom til undervisningsrom og andre rom	63
Fra felles gang, trapperom, trapp o. l. til undervisningsrom	63
Fra rom for gymnastikk, sang, musikk eller tre- og metallsløyd til andre undervisningsrom	54

:52 Etterklangstid

:521 Etterklangstiden i trapperom og felles gang skal oppfylle kravene i :32.

:522 I normalklasserom og lekerom og i undervisningsrom 4. april i barnehage skal etterklangstiden ha en gjennomsnittsverdi som ligger mellom 0,6 og 0,9 sekunder i frekvensområdet 125—2 000 Hz. Avvik fra gjennomsnittsverdien skal ikke i noe frekvensintervall overstige 0,2 sekunder unntatt for 125 Hz der avviket fra gjennomsnittsverdien kan være 0,5 sekunder.

:523 I spesialklasserom for undervisning av hørsels- og synshemmede skal etterklangstiden ha en gjennomsnittsverdi som ikke overstiger 0,6 sekunder i frekvensområdet 125—2 000 Hz. Avvik fra gjennomsnittsverdien skal ikke i noe frekvensintervall overstige 0,2 sekunder unntatt for 125 Hz der avviket fra gjennomsnittsverdien kan være 0,5 sekunder.

:524 I gymnastikksal og i svømmehall skal etterklangstiden ha en gjennomsnittsverdi som ikke overstiger 2,0 sekunder i frekvensområdet 125—2 000 Hz. I idrettshall skal etterklangstiden ikke overstige 1,6 sekunder i frekvensområdet 125—2 000 Hz.

:53 Støynivå

I undervisningsrom skal støynivået fra tekniske installasjoner målt i møblert, men forøvrig tomt rom, ikke overstige 35 dB (A).

4. april :6 Sykehus

:61 Lydisolasjon

:611 Luftlydisolasjon

Følgende minsteverdier for luftlydisolasjon angitt ved I_a skal være oppfylt:

	Minste tillatte verdier for I_a (dB)
Mellom soverom samt mellom soverom og andre rom:	
Horisontalt	48
Vertikalt eller diagonalt	53
Mellom soverom og fellesrom atskilt med dør	39 ¹⁾ 2)

¹⁾ Det skal nyttes dør av lydklasse 35 dB eller bedre. Vegg for øvrig skal ha en verdi for I_a på minst 48 dB.

²⁾ I rom hvor det er nødvendig med terskelfrie dører, kan kravet reduseres til 34 dB. Da nyttes dør av lydklasse 30 dB.

:612 Trinnlydisolasjon

Trinnlydnivåene angitt ved I_i skal ikke overstige følgende verdier:

	Høyeste tillatte verdier for I_i (dB)
Fra soverom til soverom og andre rom	63
Fra felles gang, trapperom, trapp eller fellesrom til soverom	63

:62 Etterklangstid

:621 Etterklangstiden i trapperom og felles gang skal oppfylle kravene i :42.

:622 I sengestuer skal etterklangstiden ikke overstige 0,8 sekunder i oktavområdet med senterfrekvens 500 Hz høyere.

4. april

- :63 Støynivå
Støynivået fra tekniske installasjoner skal ikke overstige 30 dB (A) i soverom og 35 dB (A) i felles oppholdsrom.
- :7 Kontorbygning
I kontorlokale skal støynivået fra felles tekniske installasjoner i bygningen ikke overstige 40 dB (A).
- :8 Isolasjon mot utendørs støy
For bygning som er særlig utsatt for støy utenfra (trafikkstøy, flystøy, industristøy o.l.), jfr. :22, kan bygningsrådet fastsette reduksjonstall for ytterflatene.
Reduksjonstall fastsettes på grunnlag av målinger, prognoser eller støysonekart.
- :9 Målinger
- :91 Luftlydisolasjon og trinnlydnivå i bygninger måles etter NS 3051.
- :92 Måleresultatene for reduksjonstall og trinnlydnivå vurderes etter de metodene som er angitt i NS 3051 Tillegg.
- :93 Måling av etterklangstid i skole skal utføres i møblerte, men for øvrig tomme rom etter de metoder som er angitt i NS 4813.
- :94 Støynivå måles etter NS 3051 hvis ikke annet er angitt i disse forskrifter.
- :95 Ved måling av momentane lyder (støy fra start og stopp av motorer, kompressorer m.m.) eller støy med innhold av tydelig rene toner benyttes instrumentstilling «slow», og støynivået angis ved den maksimale verdi pluss 5 dB.
- :96 Støynivået i pkt. :335 måles 0,5 m foran åpent vindu, eller for utearealer 1,2 til 1,6 m over bakken og minst 2 m fra eventuell husfasade i det punkt som da er nærmest støykilden.

4. april Kap. 55:34 annet ledd punkt b skal lyde:
 b) Undervisningsanstalt for mer enn 150 elever med det unntak som er nevnt i kap. 32:22 annet ledd.

Kap. 55:453 første ledd skal lyde:

Høyde.

Høyden til hovedgesims må ikke være større enn 8 m og ingen utvendig trevegg må være høyere enn 9 m. På 2-etasjes trebygning tillates ikke takoppbygg eller nedskjæring i takflaten.

II

Disse endringer trer i kraft 2. juli 1979.

6. april **Endr. i forskrifter om avgiftsfri transport direkte til eller fra utlandet.**

Finansdepartementet fastsetter med hjemmel i lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift, § 16, siste ledd, bokstav a, følgende forskrift om endring av Finansdepartementets forskrifter av 26. mai 1970 om avgiftsfri transport direkte til eller fra utlandet (nr. 31):

§ 3 skal lyde:

Tjenester som nevnt i §§ 1 og 2 kan bare faktureres avgiftsfritt i henhold til transportdokument og bare til varemottaker/varesender eller utenlandsk transportør, speditør o.l. Næringsdrivende som utfører transport direkte mellom sted i Norge og sted i utlandet, kan fakturere avgiftsfritt også til norsk speditør.

6. april **Forskrifter om norske fartøyers adgang til å drive fiske etter kolmule i færøysk fiskerisone i 1979.**

I medhold av § 5 i lov av 20. april 1951 om fiske med trål har Fiskeridepartementet bestemt:

§ 1

Norske fiskere kan fiske kolmule i færøysk fiskerisone i 1979 med inntil 60 fartøyer. Av disse fartøyene kan inntil 35 fiske i