

§ 13.

19. mars

Ikrafttreden. Overgangsbestemmelser.

Disse forskrifter trer i kraft straks. Inntil Fiskeridepartementet anderledes bestemmer skal varsel etter § 6 sendes Industridepartementets oljekontor, som igjen varsler Oljevernrådet.

Tillegg til byggeforskrifter av 1. august 1969 i henhold til § 6 i bygningsloven av 18. juni 1965. 19. mars

Tillegget skal tre i kraft fra 15. april 1973.

(Gitt av Kommunal- og arbeidsdepartementet.)

(Byggeforskriftene av 1. august 1969 er inntatt i Norsk Lovtidend 1. avdeling nr. 8 for 1970, med senere endringer og tillegg inntatt i nr. 33 for 1971, nr. 16 og nr. 36 for 1972.)

Kap. 39. Skur, arbeidsbrakke, boligbrakke og trelastopplag.

:1 Definisjoner

Skur

— bygning som enten er helt åpen — tak på søyler — eller er mer eller mindre lukket med vegger av tre eller lette konstruksjoner.

Arbeidsbrakke

— bygning som nyttes til opphold bare i arbeidstiden, f. eks. hvile- og spisebrakke, verktøy- og redskapsbrakke, kontorbrakke og lignende.

Boligbrakke

— bygning som helt eller delvis nyttes til midlertidig beboelse i kortere eller lengre tid.

:2 Skur og arbeidsbrakke.

:21 Skur og arbeidsbrakke på byggeplass til bruk under bygg- og anleggsarbeid, kan oppføres uten søknad om byggetillatelse.

:3 Boligbrakke.

:31 For boligbrakke på arbeidsplass til bruk under bygg- og anleggsarbeid skal det søkes om byggetillatelse.

:32 Seksjonering.

:321 Brakke av tre skal seksjoneres med brannskille B30. Seksjoneringsgrunnflate inntil 400 m² for brakke i én etasje og inntil 200 m² for brakke i 2 etasjer.

19. mars :322 Uten hensyn til kap. 55 kan brakke av tre oppføres i 3 etasjer når følgende krav er oppfylt:

- a) brannteknisk seksjonering er som for 2 etasjes brakker
- b) automatisk brannvarslingsanlegg eller sprinklerbeskyttelse er installert
- c) uhindret adgang til to adskilte rømningsveier
- d) det er montert faste husbrannslanger som dekker hele brakken.

:33 I tettbebyggelse kan brakker settes inn mot nabobygg når aktuelle brannrisikoer adskilles med B60.

:34 For brakkeanlegg på øde steder skal det finnes et reserve innkvarteringssted.

:4 Trelastopplag.

Opplag av trelast skal ikke utgjøre mer enn 4000 m² sammenhengende flate og ikke være høyere enn 7.0 m. Det skal være skilt til alle sider fra annet opplag, bygning med ildsted eller nabogrunn ved et åpent rom av minst 25 m bredde.

Arealbegrensningen faller bort når opplagstomta ligger til innsjø, elv eller sjø.

For opplag mindre enn 200 m² og høyde under 4,0 m inklusive overdekking gjelder bestemmelsene om avstand i bygningslovens §§ 70 og 71.

19. mars **Forskrift om bandtvang for hund i Hemsedal kommune, Buskerud fylke.**

Landbruksdepartementet stadfester med dette Hemsedal kommunestyres vedtak den 1. februar 1973, der det med heimel i § 3, 2. ledd i lov av 9. juli 1928 om ansvar for skade på bufe ved hund er vedtatt at enhver eier eller besitter av hund i Hemsedal kommune, Buskerud fylke, skal holde hunden i band eller forsvarlig innstengt eller inngjerdet i den tid bufe beiter i tida 1. april til 25. oktober. Dette skal ikke gjelde hunder som under lovlig jakt blir ledsaget på forsvarlig måte av eiere eller besitter.

Samtidig oppheves Hemsedal kommunestyres vedtak av 25. mars 1944 om samme sak.

Det er straffbart å bryte denne vedtekt.